

Technische Daten

Volt: 10,8
 Kapazität (Ah): 1,5
 Ladezeit (min): ~ 45
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang (min.): 0-350
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang (min.): 0-1.300
 Schnellspannbohrfutter (mm): 0,8-10
 Drehmomenteinstellungen: 22
 Bohrspindelaufnahme: 3/8"x24G.
 max. Festdrehmoment weich/hart: 14/36 nach ISO 5393
 Gewicht der Maschine in kg: 1,0
 Bohrleistung in Aluminium (mm): 10
 Bohrleistung in Holz (mm): 29
 Bohrleistung in Stahl (mm): 10



83,19 €

+ MwSt

SCHRAUBEN
SCHOLZ



SCHRAUBEN
SCHOLZ



SCHRAUBEN
SCHOLZ



SCHRAUBEN
SCHOLZ



G13VE Winkelschleifer 125 mm

189,00 €

+ MwSt

- HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
- Werkzeugloses Verstellen der Schutzhaube mit Sicherheitsstopp
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- Anlaufstrombegrenzung
- Konstantelektronik und regelbare Drehzahlen für materialgerechtes Arbeiten
- Überlastschutz auslöser
- Kein Leistungsabfall bei Generatoreinsatz



BRUSH
LESS
Brushless Motor

Leistungsaufnahme	Schleifscheiben Ø	Leerlaufdrehzahl	Antriebsspindel	Seitengriff	Gewicht
1320 W	125 mm	2800-10000 min ⁻¹	M14	M10	1,8 kg